



SCHICHTAUFBAU FÜR TERRAWAY®-BELÄGE AUF BAUMSCHEIBEN:

Folgende Aufbauten sind in Abhängigkeit der Belastungsklassen herzustellen:

TerraWay – begehbar auf neuer Baumscheibe

- 4 cm TerraWay
- 10 cm Ausgleichsschicht KK 4/16
- 30 cm verdichtbares Oberbodensubstrat
- 40 cm verdichtbares Unterbodensubstrat

TerraWay – leicht und gelegentlich befahrbar (bis max 3,5 to) auf neuer Baumscheibe

- 4 cm TerraWay
- Asphaltgitter
- 10 cm Ausgleichsschicht KK 4/16 verfestigt
- 30 cm verdichtbares Oberbodensubstrat (Verdichtungswert mind 60 mN)
- 40 cm verdichtbares Unterbodensubstrat

TerraWay – begehbar auf bestehender Baumscheibe

- 4 cm TerraWay
- 10 cm Ausgleichsschicht KK 4/16
- 15 cm Frostschuttschicht O/32
- Vorhandener Oberboden muss händisch soweit wie möglich abgegraben werden

Verbesserungen bei mangelnder Verdichtung (Standard bei Stadtgartenamt Wien)

Verdichtungswert $\leq 40 \text{ Mn/m}^2$ und $> 20 \text{ Mn/m}^2$:

Verwendung eines Asphaltgitters zwischen TerraWay Deckschicht und Ausgleichsschicht

Verdichtungswert $\leq 20 \text{ Mn/m}^2$:

Verfestigung des Unterbaues mit Kunstharz 750g/m²

Verwendung eines Asphaltgitters zwischen TerraWay Deckschicht und Ausgleichsschicht

Kontakt

Steinbauer Development GmbH
Favoritenstraße 50
1040 Wien
☎ 01/5058011
✉ office@steinbauer.co.at

Bankverbindung: Raika Schallaburg
IBAN: AT69 3247 7000 0012 1780
SWIFT Code: RLNWATW1477
UID Nummer: ATU 56996424
FN 233174d