



TERRAWAY FARBINFORMATIONEN

Wir verwenden ausschließlich natürlich vorkommende Edelsplitt aus Hartgestein, d.h. Quarz, Granit, Basalt, etc., um die Farbechtheit dauerhaft zu erhalten. Natürliche Vorkommen sind aber nicht einheitlich. Es kann daher zu erkennbaren Farbschwankungen zwischen einzelnen Lieferungen kommen. Wir versuchen, durch Mischen einzelner Lieferungen die Übergänge möglichst verlaufend zu gestalten. Aber wenn insbesondere in zeitlich getrennten Abschnitten gebaut wird, können erkennbare Abweichungen auftreten. Und natürlich kann sich ein Handmuster vom eingebauten Splitt unterscheiden.

Das verwendete Kunstharz ist nicht UV stabil, an der Oberfläche soll der auf den Mustern meist noch vorhandene Glanz verschwinden, damit eine möglichst natürliche Oberfläche entsteht. Im Zuge dieses Abbauprozesses vergilbt das Kunstharz, der Belag wird dadurch in den ersten 3 bis 12 Monaten gelblich. Dies ist insbesondere bei hellen Belägen deutlich sichtbar. Der Abbauprozess wird durch die Intensität der Sonneneinstrahlung positiv beeinflusst. Nach Abschluss dieses Prozesses wird annähernd die Farbe des Musters erreicht (mit Ausnahme des Glanzes). Auch hier sind natürlich zeitlich getrennte Abschnitte bzw. je nach Sonneneinstrahlung teilweise deutlich sichtbar, aber auch hier erfolgt der Angleich im vorgenannten Zeitraum. Direkt nach der Herstellung des Terraway Belags dürfen die Flächen entweder in voller Gänze oder gar nicht abgedeckt werden – um Farbveränderungen je Abschnitt zu verhindern.

Wir ersuchen Sie, diese natürlichen Gegebenheiten bei der Farbauswahl zu berücksichtigen. Es gibt auch ausreichend Referenzprojekte in fast jeder Altersstufe, bei denen die Farben besichtigt werden können. Die aktuelle Farbpalette ist auf der Homepage terraway.at ersichtlich.

Kontakt

Steinbauer Development GmbH
Favoritenstraße 50
1040 Wien
☎ 01/5058011
✉ office@steinbauer.co.at

Bankverbindung: Raika Schallaburg
IBAN: AT69 3247 7000 0012 1780
SWIFT Code: RLNWATW1477
UID Nummer: ATU 56996424
FN 233174d